

Гидравлический желобонакатчик

YG6C-A



Гидравлический желобонакатчик модели YG6C-A

Описание

- Гидравлический желобонакатчик YG6C-A с асинхронным электродвигателем мощностью 550Вт способен выполнять накатку желобков на трубах до 6" сортамента 10 и 3" сортамента 40. Уникальный дизайн приводного вала "Все в одном" позволяет без особых усилий его заменить. Модель YG6C-A поставляется с легко регулируемыми опорными ножками. Асинхронный двигатель обеспечивает устойчивую и бесшумную работу.

Технические характеристики

- **Электродвигатель:** асинхронный, 550Вт, 50/60Гц
- **Переключатель:** «ВКЛ/ВЫКЛ» для больших нагрузок
- **Частота вращения шпинделя:** 24 об/мин
- **Наборы роликов для:** 1¼"-6" сорт. 10 из стали, нержавеющей стали.
1¼"-3" сорт. 40 из стали, нержавеющей стали.
- **Вес:** 75 кг

Стандартные принадлежности

- Желобонакатчик YG6C-A.
- Один набор роликов для 1¼"-1½" сортамента 10/40.
- Один набор для накатки желобков для 2"-6" стали сортамента 10 (2"-3" сортамента 40).
- Модель 658C в комплекте с опорой для труб.

Информация для заказа

Артикул	Модель	Описание	Вес, кг
501202	YG6C-A	Гидравлический желобонакатчик, 110В/60Гц	75
501201	YG6C-A	Гидравлический желобонакатчик, 220В/50Гц	75
Аксессуары			
	--	Набор роликов для 1¼"-1½"	
		Набор роликов для 2"-6"	
11002009	658C	Опора для труб	



1 1/4"-1 1/2" ролик и вал



2"-6" ролик и вал



Модель 658C с опорой для труб



Процесс накатки желобков